

ARMARIOS MODULARES FLEXIBLES SERIE C

Armario con puerta transparente y cierre a dos punto CR3

La composición de este armario es:

- Estructura sólida formada por base, techo y cuatro columnas fabricadas en acero de 2 mm. de espesor y pintadas en RAL 7012.
- Estructura interior para el montaje de equipos de ancho 19" formada por cuatro soportes anclados a las columnas estructurales, que soportan a cuatro chasis de montaje de equipos (dos delanteros y dos traseros). Estos elementos se fabrican en acero de 2 mm. de espesor y acabados cincado bicromatado.
- Paneles laterales fabricados en acero de 1 mm. de espesor y pintados en RAL 9002. Disponen de dos elementos de cierre de cuarto de vuelta.
- Puerta posterior fabricada en acero de 1,2 mm. de espesor y pintada en RAL 9002. Dispone de cierre cuarto de vuelta con llave.
- Puerta frontal de un armazón de acero, embellecedores interiores y cristal acrílico (polimetacrilato transparente). Puede ser montada con apertura a la derecha o a la izquierda. Cierre a dos puntos, mediante doble paletón fabricado en acero de 3mm., con manilla giratoria escamoteable y llave. Se entrega pintada en RAL 9002.
- Cubiertas de techo pintadas en RAL 7012, configurables según deseo del cliente.
- Se entregan 4 patas niveladoras.

Se dispone de una amplia gama de accesorios, como bandejas, guías, unidades de ventilación, ruedas, etc.

Nuestros armarios cumplen la normativa medioambiental RoHs.



		Ancho 600 mm.		
ALTURA	Profundidad Bastidor			
mm.	U	600	800	900
1.200	24 U	CR 32466 PR	CR 32468 PR	
1.600	33 U	CR 33366 PR	CR 33368 PR	
1.800	37 U	CR 33766 PR	CR 33768 PR	
2.000	42 U	CR 34266 PR	CR 34268 PR	CR 34269 PR
2.200	46 U	CR 34666 PR	CR 34668 PR	
		Ancho 800 mm.		
ALTURA	Profundidad Bastidor			
mm.	U	600	800	900
1.200	24 U	CR 32486 PR	CR 32488 PR	
1.600	33 U	CR 33386 PR	CR 33388 PR	
1.800	37 U	CR 33786 PR	CR 33788 PR	
2.000	42 U	CR 34286 PR	CR 34288 PR	CR 34289 PR
2.200	46 U	CR 34686 PR	CR 34688 PR	