

## ARMARIOS MODULARES FLEXIBLES SERIE C

### Armario con puerta ciega y cierre a un punto CR4

La composición de este armario es:

- Estructura sólida formada por base, techo y cuatro columnas fabricadas en acero de 2 mm. de espesor y pintadas en RAL 7012.
- Estructura interior para el montaje de equipos de ancho 19" formada por cuatro soportes anclados a las columnas estructurales, que soportan a cuatro chasis de montaje de equipos (dos delanteros y dos traseros). Estos elementos se fabrican en acero de 2 mm. de espesor y acabados cincado irisado.
- Paneles laterales retirables fabricados en acero de 1 mm. de espesor y pintados en RAL 9002. Disponen de dos elementos de cierre de cuarto de vuelta.
- Puerta posterior fabricada en acero de 1,2 mm. de espesor y pintada en RAL 9002. Dispone de cierre cuarto de vuelta con llave.
- Puerta frontal de un armazón de acero, ciega o con ventilación. Puede ser montada con apertura a la derecha o a la izquierda. Apertura 180°. Cierre a un punto, mediante cierre cuarto de vuelta con llave. Se entrega pintada en RAL 9002.
- Cubiertas de techo pintadas en RAL 7012, configurables según deseo del cliente.
- Se entregan 4 patas niveladoras.

Se dispone de una amplia gama de accesorios, como bandejas, guías, unidades de ventilación, ruedas, etc.

Nuestros armarios cumplen la normativa medioambiental RoHs.



		Ancho 600 mm.		
ALTURA		Profundidad Bastidor		
mm.	U	600	800	900
1.200	24 U	CR 42466 PR	CR 42468 PR	
1.600	33 U	CR 43366 PR	CR 43368 PR	
1.800	37 U	CR 43766 PR	CR 43768 PR	
2.000	42 U	CR 44266 PR	CR 44268 PR	CR44269 PR
2.200	46 U	CR 44666 PR	CR 44668 PR	
		Ancho 800 mm.		
ALTURA		Profundidad Bastidor		
mm.	U	600	800	900
1.200	24 U	CR 42486 PR	CR 42488 PR	
1.600	33 U	CR 43386 PR	CR 43388 PR	
1.800	37 U	CR 43786 PR	CR 43788 PR	
2.000	42 U	CR 44286 PR	CR 44288 PR	CR 44289 PR
2.200	46 U	CR 44686 PR	CR 44688 PR	