

ARMARIOS MODULARES FLEXIBLES SERIE C

Armario con puerta transparente y cierre a un punto CR5

La composición de este armario es:

- Estructura sólida formada por base, techo y cuatro columnas fabricadas en acero de 2 mm. de espesor y pintadas en RAL 7012.
- Estructura interior para el montaje de equipos de ancho 19" formada por cuatro soportes anclados a las columnas estructurales, que soportan a cuatro chasis de montaje de equipos (dos delanteros y dos traseros). Estos elementos se fabrican en acero de 2 mm. de espesor y acabados cincado bicromatado.
- Paneles laterales fabricados en acero de 1 mm. de espesor y pintados en RAL 9002. Disponen de dos elementos de cierre de cuarto de vuelta.
- Puerta posterior fabricada en acero de 1,2 mm. de espesor y pintada en RAL 9002. Dispone de cierre cuarto de vuelta con llave.
- Puerta frontal de un armazón de acero y cristal acrílico (polimetacrilato transparente). Puede ser montada con apertura a la derecha o a la izquierda. Cierre a un punto, mediante cierre cuarto de vuelta con llave. Se entrega pintada en RAL 9002.
- Cubiertas de techo pintadas en RAL 7012, configurables según deseo del cliente.
- Se entregan 4 patas niveladoras.

Se dispone de una amplia gama de accesorios, como bandejas, guías, unidades de ventilación, ruedas, etc.

Nuestros armarios cumplen la normativa medioambiental RoHs.



		Ancho 600 mm.		
ALTURA		Profundidad Bastidor		
mm.	U	600	800	900
1.200	24 U	CR 52466 PR	CR 52468 PR	
1.600	33 U	CR 53366 PR	CR 53368 PR	
1.800	37 U	CR 53766 PR	CR 54268 PR	
2.000	42 U	CR 54266 PR	CR 54268 PR	CR 54269 PR
2.200	46 U	CR 54666 PR	CR 54668 PR	
		Ancho 800 mm.		
ALTURA		Profundidad Bastidor		
mm.	U	600	800	900
1.200	24 U	CR 52486 PR	CR 52488 PR	
1.600	33 U	CR 53386 PR	CR 53388 PR	
1.800	37 U	CR 53786 PR	CR 54288 PR	
2.000	42 U	CR 54286 PR	CR 54288 PR	CR 54289 PR
2.200	46 U	CR 54686 PR	CR 54688 PR	